



SVE U JEDNOM
Spremno u 1 boc!i



Gel: UL 94-HB

Dielektrična čvrstoća:

>20 kV/mm

Vreme unakrsnog povezivanja:

brzo (oko 7 min. na 23°C)

Volumenski otpor:

>2 . 1015 Ω cm

Radna temperatura:

-60°C / +200°C

Temperatura preopterećenja

za kratak period:

up to 250°C

Stabilno :

mould - UV

Stepen zaštite:

IP68 (u odgovarajućem kućištu)

Magic Gel Sprint štiti od prašine i

izoluje spojeve čak i kada se

neprekidno uranja u vodu ali kada se

sipa u omotače zaštićene od

ulazak čvrstih tela. Na taj način pomaže

da se kreira IP68 sistem zaštite.

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ



MAGIC GEL SPRINT

Izolacioni i zaptivni gel sa veoma visokim dielektričnim i termičkim karakteristikama, idealan za ENERGETSKE kablove, TELEKOM kablove i ELEKTRONSKA KOLA

Magic Gel Sprint je formulisan za ekstra brzo očvršćavanje direktno u bočici. Praktičan, efikasan, ekološki održiv, idealan GEL za izolaciju i zaptivanje kutija najčešće korišćenih dimenzija.

PREDNOSTI

Netoksičan, bezbedan i nije klasifikovan kao opasan prema CLP direktivi.

Pogodan za ugradnju u slanu vodu (more) i u hlorisanu vodu (bazeni).

Za bilo koju vrstu unutrašnje / spoljašnje, pa čak i potopljene instalacije.

Za instalacije do 1 kV.

Pogodno za visoke temperature.

Uklonjiv.

Nema rok trajanja



+


IP55



+



=




IP68
OFFICIALLY
TESTED

KAKO SE DOBIJA IP68 STEPEN ZAŠTITE?


GEL štiti od prašine i zaptiva spojeve od uticaja neprekidnog potapanja u vodu kada se sipa u kućišta zaštićena od ulaska čvrstih tela, čime se doprinosi stvaranju IP68 sistema.



Magic Gel 450 Sprint



Magic Gel 900 Sprint



PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
MAGIC GEL SPRINT 450 MAGICSPRINT450	•	1 bottle + 1 catalyst	450 ml
MAGIC GEL SPRINT 900 MAGICSPRINT900	•	2 bottles + 2 catalysts	900 ml



MAGIC GEL SPRINT je dostupan u 2 verzije koje su održive u pogledu pakovanja i zapremine, jer su posebno dizajnirane za punjenje kutija u najčešće korišćenim formatima.