

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Protivpanična svetiljka, Exiway Light, izbor trajanja osvetljenja, do 500 lm, IP42, LED

OVA44014

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Light
Tip proizvoda ili komponente	Emergency luminaire
Primena uređaja	Anti-panic lighting
Funkcija	Standardno
Operational mode	U trajnom radu U privremenom radu
Broj baterija	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
nijansa boje	Bela
Svetlosni izvor	17 x LED 0.3 W
Vidljiva udaljenost	20 m
Boja svetlosnog izvora	Neutral
Dodatne informacije za uređaj	2-žično

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Nosači za montažu	Zid Plafon
[ue] nazivni radni napon	230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	24,2 VA u privremenom radu 23,5 VA u trajnom radu
Snaga potrošnje u w	1 W u privremenom radu 2,3 W u trajnom radu
Električna klasa izolacije	Klasa II
LED lifespan	100000 sati
Test funkcija	Ručno
Autonomija	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Vreme punjenja	12 sati
svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 500 lm for 1 h U slučaju opasnosti: 400 lm for 1.5 h U slučaju opasnosti: 300 lm for 2 h U slučaju opasnosti: 250 lm for 3 h U trajnom radu: 230 lm

lokalna signalizacija LED
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Materijal	Polikarbonat samogasivo
Visina	112 mm
Dubina	32 mm
Širina	229 mm
Masa proizvoda	0,41 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42
Ik stepen zaštite	IK09
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	TÜV-C ENEC
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Standardi	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	460,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,671 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	81,368 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Ekološki profil proizvoda (PEP)	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Use Better	
Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Usaglašeno
Propis REACh	REACh deklaracija
Use Again	
Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Baterija koja se može ukloniti	Da
Povraćaj	No
WEEE Label	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.