



Schneider Electric Easy UPS 1 Ph BVS Serija

Za vaše domove i mala preduzeća ili kancelarije Schneider Electric isporučuje novu kategoriju UPS-a dizajniranu za osnovne potrebe za napajanjem čak i u najnestabilnijim uslovima, uvodeći Easy UPS 1Ph BVS seriju. Easy UPS 1 Ph BVS je visokokvalitetna UPS serija napravljena da podrži nedosledna napajanja.

Schneider Electric Easy UPS 1 Ph BVS je serija UPS-a širokog spektra funkcija razvijena da podnese neregularne uslove napajanja i istovremeno ulije poverenje milionima korisnika širom sveta.



www.se.com

Life Is On

Schneider
Electric



Schneider Electric Easy UPS BVS Serija – Osnovne karakteristike

Fleksibilan dizajn za uređaje male i velike snage

Napravljen da napaja uređaje male snage kao što su modem, ruter ili VOIP, kao i uređaje velike snage kao što su računar i gejming konzole

Ostanite povezani satima, a ne minutima

Napaja Vaš kućni ruter ili modem obezbeđujući Vam održavanje internet veze nakon sigurnog isključivanja računara ili drugih uređaja velike snage

Automatska regulacija napona (AVR)

Ispravlja napone do sigurnih nivoa što je posebno važno za regione sa nestabilnim napajanjem. Ova karakteristika takođe štedi životni vek baterije ispravljajući neujednačeno napajanje bez gubitka snage baterije.

Pouzdana zaštita od prenapona

Štiti Vaše vredne električne uređaje od oštećenja, udara groma ili prenapona.

Nazidna montaža

Otvori za ugradnju UPS-a u rek ormane, iza stolova, u podrumima i garažama

Veliki broj utičnica

Omogućava Vam povezivanje mnogo opreme bez blokiranja drugih utičnica

Kompaktna veličina

Prilagođava se instalaciji u raznim okruženjima

Inteligentno punjenje van režima

Nastavlja sa punjenjem baterije čak i kada je UPS isključen

Opcija „hladan start“

Omogućava Vam ponovno pokretanje UPS-a čak i kada nema dostupne korisničke struje

Lako za upotrebu

Baterija se povezuje u jednom koraku

Dijagnostira bateriju

Obaveštava korisnike o stanju baterije odgovarajućim alarmom

Dvogodišnja garancija i uvek na usluzi kupcima

Služba za korisnike je uvek tu kada Vam je potrebna putem telefonske podrške, internet foruma i live-četa sa agentima za podršku

UPS Model	BVS500I	BVS650I	BVS800I	BVS1000I
Izlaz				
Snaga	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Izlazni napon na bateriji	230VAC +/- 10%			
Opseg izlazne frekvencije (sync mod)	50 Hz ili 60 Hz +/- 1 Hz			
Topologija i oblik izlaznog signala	Line interactive			
Priključci na izlazu	(6) IEC izlaza podržanih baterijskim bekapom			
Ulaz				
Opseg ulaznog napona	170-280 (V)			
AC ulazni automatski prekidač	5A		10A	
Dužina kabla	1.5 (m)			
Ulazni priključak	IEC			
Baterije				
Tip baterije (bez održavanja)	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
Tipično vreme punjenja	6-8 časova			
Procena vremena autonomije				
120 W autonomija (min)	5	10	15	17
180 W autonomija (min)	3	6	9	10
240 W autonomija (min)	0.5	2	2.5	2.5
Fizičke karakteristike i garancija				
Dimenzije	9.25 cm x 16.05 cm x 30.5 cm			
Neto težina	3.9 kg	4.5 kg	5.3 kg	5.7 kg
Garancija	2 godine			

UPS Model	BVS500I-GR	BVS650I-GR	BVS800I-GR	BVS1000I-GR
Izlaz				
Snaga	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Izlazni napon na bateriji	230VAC +/- 10%			
Opseg izlazne frekvencije (sync mod)	50 Hz ili 60 Hz +/- 1 Hz			
Topologija i oblik izlaznog signala	Line interactive			
Priključci na izlazu	(4) Schuko priključci podržani baterijskim bekapom			
Ulaz				
Opseg ulaznog napona	170-280 (V)			
AC ulazni osigurač	5A		7A	
Dužina kabla	1.5 (m)			
Ulazni priključak	Schuko			
Baterije				
Tip baterije (bez održavanja)	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
Tipično vreme punjenja	6-8 časova			
Procena vremena autonomije				
120 W autonomija (min)	5	10	15	17
180 W autonomija (min)	3	6	9	10
240 W autonomija (min)	0.5	2	2.5	2.5
Fizičke karakteristike i garancija				
Dimenzije	9.25 cm x 16.05 cm x 30.5 cm			
Neto težina	3.9 kg	4.5 kg	5.3 kg	5.7 kg
Garancija	2 godine			

UPS Model	BVS500I-MS	BVS650I-MS	BVS800I-MS	BVS1000I-MS
Izlaz				
Snaga	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Izlazni napon na bateriji	230VAC +/- 10%			
Opseg izlazne frekvencije (sync mod)	50 Hz ili 60 Hz +/- 1 Hz			
Topologija i oblik izlaznog signala	Line interactive			
Priključci na izlazu	(4) Univerzalni priključci podržani baterijskim bekapom			
Ulaz				
Opseg ulaznog napona	170-280 (V)			
AC ulazni osigurač	5A		10A	
Dužina kabla	1.5 (m)			
Ulazni priključak	IEC			
Baterije				
Tip baterije (bez održavanja)	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
Tipično vreme punjenja	6-8 časova			
Procena vremena autonomije				
120 W autonomija (min)	5	10	15	17
180 W autonomija (min)	3	6	9	10
240 W autonomija (min)	0.5	2	2.5	2.5
Fizičke karakteristike i garancija				
Dimenzije	9.25 cm x 16.05 cm x 30.5 cm			
Neto težina	3.9 kg	4.5 kg	5.3 kg	5.7 kg
Garancija	2 godine			

Life Is On

